

DB-320WIPN

מצלמת פעמון דלת עם נורות אינפרה-אדום/לבנות

מצלמת פעמון הדלת בעלת רזולוציית 2MP, מיקרופון ורמקול מובנים, הינה אידיאלית עבור התקנות צד-הדלת, ומהווה את הפיתרון המושלם לכל בית מגורים ומשרד. ל- DB-320WIPN לחצן פעמון הפותח ערוץ תקשורת ישיר עם אפליקציית Provision Cam2. מצלמת פעמון הדלת מייצרת תמונה צבעונית באיכות גבוהה בכל רגע נתון, וכאשר משולבת עם מכשיר הקלטה NVR בעל יכולת זיהוי פנים, רמת האבטחה עולה באמצעות הידיעה של מי נמצא מעבר השני של הדלת.



אנליטיקה:

- גילוי פנים

מאפיינים עיקריים:

- 2MP
- רזולוציה 1920 x 1080
- 3D-DNR
- מיקרופון ורמקול מובנים
- נורת לד לבנה



מפרט טכני:

וידאו	חיישן תמונה	1/2.8 CMOS אינץ'
	פיקסלים ריאליים	1920 x 1080 (16:9)
	צמצם אלקטרוני	1/2s ~ 1/100000s
	קצב פריימים	1-25/30FPS
	יום ולילה	ICR
	הארה מינימלית	0 לוקס (נורת לד לבנה פעילה)
שמע	דחיסה	G.711A/G.711U
	תקשורת	שמע דו-כיווני
הגדרות תמונה	הגדרות תמונה	AGC, AWB, מתכוון, מצב חשיפה (אוטומטי) חדות, רוויה, בהירות וניגודיות מתכווננות
	שיפור תמונה	WDR דיגיטלי, ROI, HLC, BLC
	הפחתת רעש דיגיטלי	3D-DNR
	כיוון תמונה	לא זמין
	אזור פרטיות	כן
	גילוי תנועה	כן
	דחיסת וידאו	MJPEG / H.265 / H.264 (זרם משני בלבד)
דחיסה	רזולוציה	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
	מולטי-סטרים	זרם ראשי: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) זרם משני: 720P/D1/CIF (1~30fps)
	קצב נתונים	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
	מצב קידוד	VBR/CBR
	איכות תמונה	חמש רמות ב-VBR; התאמה חופשית ב-CBR
	עדשה (שדה ראייה)	2.3mm (139°)
	אנליטיקה	גילוי פנים

מפרט טכני:

גלישה באינטרנט אקספלורר, תוכנת Ossia VMS, אפליקציית נייד Provision Cam2	ניטור מרחוק	ט
שיתוף התקן: תמיכה עד 5 חשבונות משתמש. תמיכה בניטור בזמן-אמת של עד 3 משתמשים במהלך שידור מולטי-סטרים בזמן-אמת.	גישת משתמש	
IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS	פרוטוקול רשת	
כן	ONVIF	
100Mbps	אתרנט	
כן	PoE	
IP65	רמת הגנה	
לא	זרוע חיבור	
29.8 מ"מ x 50 מ"מ x 150 מ"מ	ממדים	
~145 גרם	משקל (ברוטו)	
(2.4GHz) WIFI, RJ45 (+PoE)	רשת	
DC חיווט	מתח	
לא	יציאת וידאו אנלוגי	
מיקרופון ורמקול מובנים	קישוריות שמע	חומרה
הקלטה בזרם ראשי/משני מבוססת אירוע/ל"ז	כרטיס זיכרון SD	
כן	לחצן איפוס	
כן	לחצן פעמון דלת	
כניסת ממסר 1	ממסר	
כן	לחצן יציאה	
1 NC/NO	נעילת דלת	
MIFARE 13.56 Mhz	RFID	
כן (קלט 1 + פלט 1)	Wiegand	
DC12V/~500mA / PoE/~5.4W	ספק כח	
10%~90% לחות, -20°C~50°C	סביבת עבודה	
לא זמינה	קופסת חיבורים	

מימדים:

